

VULKAN CEMENT

 KONTAKTNÍ LEPIDLO NA PRYŽ A KOŽENÉ VÝROBKY
 KONTAKTNÉ LEPIDLO NA GUMU A KOŽENÉ VÝROBKY



VÝHODY

- vytvárá číry, transparentný film,
- nedochádza k zašpineniu bielych alebo svetlých výrobkov lepidlom
- suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný.

ŠPECIFIKÁCIA

Kontaktné lepidlo na báze roztoku prírodného kaučuku a živice v organických rozpúšťadlách.

Výrobok nie je určený pre širokú verejnosť (maloobchodný predaj)!

OBLASŤ POUŽITIA

Unikátne kontaktné lepidlo na opravy bicyklových duší z prírodného alebo izoprénového kaučuku, na lepenie poťahov stolno-tenisových rakiet, na lepenie kože pri výrobe koženej galantérie. Jeho výhodou je číry, transparentný film, takže nehrozí zašpinenie bielych alebo svetlých výrobkov lepidlom. VULKAN CEMENT lepí kožu, gumu, textil, drevo a podobné materiály. Je vhodný na pomocné lepenie, po ktorom nasleduje mechanické spojenie (šitie, nitovanie a pod.). Suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný.

APLIKÁCIA

Na obe suché, očistené a odmastené lepené plochy nanesieme pomocou stierky alebo štetca tenkú vrstvu lepidla. Necháme asi 3-5 min. zavädnúť a potom lepené plochy spojíme. Maximálnu pevnosť dosiahne spoj po 24 hodinách.

SPÔSOB APLIKÁCIE

stierka alebo štetec

RIEDENIE

VULKAN CEMENT sa spravidla neriedi. V prípade nutnosti riedenia je možné použiť RE560- Riedidlo Unilep (výrobca STACHEMA).

ÚDRŽBA

Pracovné pomôcky umyť pomocou RE560- Riedidlo Unilep.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty):

Sušina (ISO 1625)	7,5 - 9 %
Viskozita (Brookfield vr. 6/30 ot. ISO R2555)	10.000 – 16.500 mPas
Doba zavädnutia pre kontaktné lepenie	cca 3 - 5 minút
Šmyková pevnosť spoja guma-guma	0,4 MPa
Pevnosť spoja v odlupovaní guma-guma	2,0 N/mm

ZLOŽENIE

Obsahuje: toluén, kolofónia

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Skladujte v tesne uzavretom, neporušenom originálnom obale na suchom, chladnom, dobre vetranom a zatienenom mieste. Teplota skladovania +5 až +28 °C. Chráňte pred horúčavou, sálavým teplom. Uchovávať oddelene od potravín, nápojov a krmív. Skladujte mimo dosahu detí.

EXSPIRÁCIA

24 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní podmienok skladovania.

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen

Prevádzkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
ČSA 1027/2, 962 31
Sliač- Hájniky
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk

VULKAN CEMENT **KONTAKTNÍ LEPIDLO NA PRYŽ A KOŽENÉ VÝROBKY**
 **KONTAKTNÉ LEPIDLO NA GUMU A KOŽENÉ VÝROBKY****UPOZORNENIE**

NEBEZPEČENSTVO: Veľmi horľavá kvapalina a pary.

Používajte tento prípravok bezpečne. Pred použitím si vždy pozorne prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie, prvú pomoc a likvidáciu odpadov: vid' etiketa a karta bezpečnostných údajov (k dispozícii na stiahnutie na www.stachema.sk).

Návod na použitie lepidla je vyhotovený na základe našich skúšok a skúseností. Vzhľadom k tomu, že nemáme žiadny priamy vplyv na váš spôsob práce, nemôžeme prevziať zodpovednosť za výsledky lepenia. Pred použitím odporúčame vyskúšať.

Obchodno-technická služba STACHEMA ponúka technickú pomoc pri používaní lepidla.

Výrobca, resp. dodávateľ neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

BALENIE

Plechové nádoby 1l

Dátum revízie:

25.6.2026 (Predchádzajúce vydania strácajú platnosť.)

Výrobca:
STACHEMA CZ s.r.o.
Hasičská 1, Zibohlavý
280 02 Kolín
www.stachema.cz

ISO 9001 ISO 14001



Distribútor v SR:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
Pustý Hrad 3401/11
960 01 Zvolen

Prevádzkareň:
STACHEMA Zvolen s. r. o.
ČSA 1027/2, 962 31
Sliač- Hájniky
Tel.: +421 918 243 071
zvolen@stachema.sk
www.stachema.sk